



Eco Prim T



www.blauer-engel.de/uz113



Acryl primer in waterige dispersie met een zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen (VOS)

TOEPASSING

Universele primer voor het verbeteren van de hechting van egalisatiemiddelen op alle zuigende en niet-zuigende oppervlakken binnenshuis.

Voorbeelden van toepassingen

- Voorbereiden van zeer compacte en gladde cementpleisters en betonvloeren waarop egalisatiemiddelen van MAPEI moeten worden aangebracht (zie producten voor het voorbereiden van ondergronden).
- Voorbereiden van oppervlakken met lijmresten of oude hechtende egalisatielagen, voordat een cementlijm hierop wordt aangebracht en gladgestreken.
- Voorbereiden van gips, anhydriet, hout, multiplex hechthout, spaanplaat, terrazzo, keramiek of natuursteen oppervlakken, voordat een cementlijm hierop wordt aangebracht en gladgestreken.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eco Prim T is een gemakkelijk aan te brengen acrylprimer op basis van harsen in waterdispersie. Het heeft een uitstekende hechtkracht, waterdichtheid en is bestand tegen veroudering.

Eco Prim T is een makkelijk aan te brengen, kant en klare wit gekleurde vloeistof. Het wordt met behulp van een kwast of roller aangebracht.

Eco Prim T is niet brandbaar en bevat een zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen (EMICODE EC1 Plus). Het kan zonder speciale voorzorgsmaatregelen worden bewaard.

Eco Prim T voldoet aan de ASTM D 1308 standaard en is bestand tegen urine.

BELANGRIJK

- **Eco Prim T** alleen aanbrengen op vloeren binnenshuis.
- Gebruik op magnesiet ondergronden **Primer EP** of **Mapeprim SP**.
- **Eco Prim T** alleen aanbrengen op vochtbestendig hout.
- Breng **Eco Prim T** niet aan op ondergronden die onderhevig zijn aan optrekkend vocht.

AANBRENGEN

Voorbereiden van de ondergrond

De ondergrond moet compleet droog, solide en stofvrij zijn en vrij van losse delen, scheuren, verf, was, olie, roest of andere materialen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

De voorschriften in het land moeten strikt worden nageleefd.

Verzeker u ervan dat er geen sprake is van optrekkend vocht.

Zwevende dekvloeren gelegd op lichtgewicht beton of op thermisch-akoestische isolatielagen en dekvloeren gelegd op kale grond, moeten worden voorzien van een dampscherm.

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)

PRODUCT

Vorm:	dunne vloeistof
Kleur:	wit
Volumieke massa (g/cm ³):	1,03
pH:	7,5
Vast residu (%):	43
Brookfield-viscositeit (mPa·s):	1.200 (# 2 - 20 tpm)
- EMICODE: - Blauer Engel:	EC1 Plus - zeer lage emissie DE-UZ 113 (voor meer informatie, raadpleeg de Veiligheidskaart)

GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN (bij +23°C - 50% R.V.)

Aanbrengtemperatuur:	van +5°C tot +35°C
Droogtijd: - beton-hout: - keramiek:	15-20 min. 30-40 min.
Wachttijd voor het aanbrengen van lijm of egalisatiemiddel: - beton-hout: - keramiek:	2-3 uur 4-5 uur

EINDRESULTATEN

Vochtbestendigheid:	uitstekend
Bestandheid tegen veroudering:	uitstekend
Bestandheid tegen oplosmiddelen en oliën:	redelijk
Bestandheid tegen zuren en alkaliën:	redelijk
Temperatuurbestendigheid:	uitstekend
Bestandheid tegen urine:	conform ASTM D 1308

AANBRENGEN VAN DE PRIMER

Eco Prim T kan met een kwast of roller worden opgebracht. Doorgaans moet het middel 1 op 2 met water worden verdund indien het wordt aangebracht op cement- of anhydrietondergronden. Het wordt onverdund aangebracht op oude keramische tegels, natuursteen, hout en lijmresten (zolang ze waterbestendig zijn).

Als de primer volledig droog is, kan een egalistiemiddel of mortel hierop worden aangebracht. De droogtijd varieert van 2 tot 5 uur en is afhankelijk van de omgeving (temperatuur en vochtigheid).

Het wordt echter aangeraden nooit langer dan 24 uur te wachten.

Reinigen

Eco Prim T kan als het nog nat is met water van vloer- en wandbekledingen, gereedschap, handen en kleding worden verwijderd. Opgedroogde **Eco Prim T** kan met alcohol worden verwijderd.

VERBRUIK

Het verbruik varieert van 0,10 tot 0,20 kg/m², afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en hoe het product wordt aangebracht.

VERPAKKING

Eco Prim T is verkrijgbaar in jerrycans van 5 en 20 kg.

HOUDBAARHEID

Eco Prim T kan onder normale omgevingsomstandigheden en in de originele, gesloten verpakking ten minste 12 maanden worden bewaard. Vermijd langdurige blootstelling aan vorst.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg het safety datasheet (MSDS) op de website www.mapei.com.

Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor een goede ventilatie tijdens en na gebruik en tijdens de droogtijd. Vermijd eten en drinken of roken tijdens het verwerken van dit product. In geval van contact met de ogen of huid, onmiddellijk wassen met veel water. Zorg ervoor dat het product niet in het riool, afvalwater of bodem terecht komt. Reinig meteen na gebruik het gereedschap met zeep en water.

Alleen correct geleegde verpakkingen kunnen worden hergebruikt. Restanten van het uitgedroogd product mogen als normaal huishoudvuil worden weggegooid.

Product bevat: BIT en CIT/MIT (3:1).

Mensen met een allergie kunnen voor informatie bellen met: 085-0069200.

Voor meer en volledige informatie over het veilig gebruik van dit product, verwijzen wij naar de laatste versie van ons veiligheidsdatablad.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd.

De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. De gebruiker is dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het product.

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website www.mapei.com.

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen. Raadpleeg de website www.mapei.com voor de meest recente TDS.

BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.



Dit symbool wordt gebruikt voor Mapei-producten die weinig vluchtige organische stoffen (VOS) afgeven, zoals gecertificeerd door GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), een internationale organisatie die de emissieniveaus van vloerproducten bewaakt.

Referentiemateriaal over dit product is op verzoek verkrijgbaar en te vinden op de Mapei-website www.mapei.nl en www.mapei.com



Eco Prim T



DE WERELDPARTNER IN DE BOUW

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

2908-07-2019 (NL)