

## **AUSMESS- UND EINFASSUNGSBEDINGUNGEN BEI BESTELLUNG DER PROFIMATTEN VON HAMAT B.V.**

### **Welche grundlegenden Informationen werden zum Ausmessen benötigt?**

Name, Adresse und Telefonnummer der ausführenden Partei;  
Art der Matte, gewünschter Inlay, Farbcode(s) und eventuelles Zubehör (Anlaufkante usw.);  
Skizze und/oder Foto des auszumessenden Eingangsbereichs;  
Liefertermin oder vereinbarte Eröffnung des jeweiligen Eingangsbereichs;  
Etwaige besondere Anweisungen.

### **Bedingungen:**

Die Bodenvertiefung sollte bereits komplett mit Umrandung vorhanden sein;  
Sorgen Sie dafür, dass der Untergrund flach und eben ist;  
Sorgen Sie für eine trockene und saubere Bodenvertiefung / einen sauberen Untergrund;  
Die jeweilige Bodenvertiefung sollte die korrekte Tiefe aufweisen;  
Etwaige Fußleisten und/oder Fliesen/Heizkörper an der Wand sollten vor dem Ausmessen angebracht sein;  
Die auszumessenden Eingangsbereiche sollten leer sein (kein Baumaterial/-schutt);  
Eingangsbereich sollte sowohl beim Ausmessen als auch beim Verlegen der Matte vollkommen frei von Hindernissen sein (kein Baumaterial/-schutt, keine Gerüste usw.).

Bei Lieferung der Eingangsmatten sollten die nachfolgenden Angaben beachtet werden, da die Matte eigens nach Maß gefertigt wird.

### **Bei einer Bodenvertiefung:**

Die Eingangsmatte wird aufgerollt geliefert. Schutzverpackung vorsichtig entfernen, ohne die Matte zu beschädigen;  
Eingangsmatte vorsichtig in der Lauflänge der Matte ausrollen. Eine feste Verbindung mit dem Untergrund ist nicht erforderlich.

### **Auf festem Untergrund:**

Die Eingangsmatte wird aufgerollt geliefert. Schutzverpackung vorsichtig entfernen, ohne die Matte zu beschädigen;  
Optional kann eine schräge Anlaufkante an der Matte befestigt werden. Dies ist der „Anfang“ der Matte. Die Seite mit dem U-Profil sollte am Türrahmen anliegen. (Dies gilt nur für Profi Brush);  
Eingangsmatte vorsichtig in der Lauflänge der Matte ausrollen.

### **Bei Anlaufkante rundum die Matte:**

Anlaufkante auf dem Untergrund befestigen. Dadurch entsteht eine „Vertiefung“;  
Die Eingangsmatte wird aufgerollt geliefert. Schutzverpackung vorsichtig entfernen, ohne die Matte zu beschädigen;  
Eingangsmatte vorsichtig in der Lauflänge der Matte ausrollen. Eine feste Verbindung mit dem Untergrund ist nicht erforderlich.

### **Bitte beachten:**

Hamat behält sich das Recht vor, die Lieferung bei nicht fertig vorbereiteter Bodenvertiefung nach Genemuiden zurückzufahren sowie die jeweilige Reisezeit und -kosten in Rechnung zu stellen;  
Sollten die Maße der Bodenvertiefung zum Zeitpunkt des Verlegens von denen beim Ausmessen geändert haben, sodass die gelieferte Matte angepasst werden muss, werden die dafür anfallenden, zusätzlichen Arbeitsstunden in Rechnung gestellt;

Wenn der Eingangsbereich nicht ohne (viel) hinderlichen Publikumsverkehr ordnungsgemäß ausgemessen oder bemustert werden kann, ist dies vorab anzugeben, damit ein Termin außerhalb der Arbeitszeiten vereinbart wird;

Bei Neubauprojekten muss ein Foto vom Zustand des Eingangsbereichs zur Verfügung gestellt werden;

Die Profi-Matten werden als Rollenware geliefert. Profi Duo besteht aus Platten und lässt sich nicht aufrollen;

Um unsere Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss der Untergrund der betreffenden Bodenvertiefung vollkommen eben sein;

Es ist möglich, vor dem Ausmessen eine Preisangabe zu erhalten, da das Ausmessen nicht verbindlich ist;

Es ist wünschenswert, dass immer eine Kontaktperson am jeweiligen Standort anwesend ist.